

Daten auf einen Blick		300 MBRK CAB 950	310 MBRK CAB 950
Messgerät		•	•
PKW-Kurbelwellen		•	•
LKW-Kurbelwellen			
Unsymmetrische Kurbelwellen			
... Messung mit Meisterringen		•	
... Messung ohne Meisterringe			•
Wuchteinheit mit Rollenantrieb		•	
Wuchteinheit mit Hakenantrieb			•
Kurbelwelle			
Gewicht, max. ²⁾	[kg]	6 - 35	6 - 35
Gesamtlänge	[mm]	280 - 790	280 - 790
Lagerabstand max.	[mm]	650	650
Hauptlagerdurchmesser	[mm]	40 - 75	40 - 80
Außendurchmesser	[mm]	100 - 200	100 - 200
Maschine			
Breite A ⁴⁾	[mm]	1010	1010
Tiefe B ⁴⁾	[mm]	1070	1070
Höhe C ⁴⁾	[mm]	2000	2000
Auswuchtdrehzahl	[min -1]	450 - 700	450 - 700
Messunsicherheit ¹⁾	[gmm]	5 - 15	10 - 20
Taktzeit ³⁾	[s]	16 - 20	16 - 20
Leistungsaufnahme	[kVA]	2 - 2,5	2 - 2,5
Grundmaschine	Bestell-Nr.	R0260100.01	R0260200.01

¹⁾ nach DIN 1319, 95%

Wahrscheinlichkeit,
werkstückabhängig

²⁾ bei manueller Beladung

max.15 kg

³⁾ minimal erreichbare

Zeiten, abh. von der
Kurbelwellenausführung.

⁴⁾ Angaben unverbindlich,
abhängig von der jeweiligen
Ausführung