

Daten auf einen Blick	HM 6	HM 60	HM 7	HM 70	HM 8	HM 80
Messgerät	CAB 820	CAB 820	CAB 820	CAB 820	CAB 820	CAB 820
Tragrollenlagerung	•	•	•	•	•	•
Gelenkwellenantrieb	•	•	•	•	•	•
Umschlingungsbandantrieb b BU	• ⁵⁾	• ⁵⁾	• ⁵⁾	• ⁵⁾	• ⁵⁾	• ⁵⁾
Schutzeinrichtung nach ISO 7475 ⁵⁾	•	•	•	•	•	•
Rotor						
Gewicht, [kg] max.	12 500	20 000	32 000	50 000	125 000	250 000
Durchmesser [mm]	2100	2100	2800	2800	3600	3600
Lagerabstand [mm], max ²⁾	3150	4650	5050	5050	5800	5800
Lagerzapfendurchmesser ²⁾	40 - 320	50 - 400	60 - 500	70 - 600	-	-
Maschine						
Breite A ¹⁾ [mm]	4650	5100	6600	6600	7800	7800
Tiefe B ¹⁾ [mm]	4050	4050	4050	4050	4500	4500
Höhe C ¹⁾ [mm]	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Auswuchtdrehzahl, min.	120	120	120	120	120	120
KER ⁴⁾ [gmm]	30	40	64	80	160	240
Luftdruck [kPa]	600	600	600	600	600	600
Netzanschluss ³⁾ [V]	400 ³⁾	400 ³⁾	400 ³⁾	400 ³⁾	400 ³⁾	400 ³⁾
Antriebsleistung [kW]	22	37	55	75	90	110
Schalldruckpegel (mit Bandantrieb)	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80	70 - 80

Grundmaschine	Bestell-Nr.	R0061100.01	R0061200.01	R0061300.01	R0061400.01	R0061500.01	R0061600.01
Optionen							
Messgerät CAB 920	Bestell-Nr.	R0061101.01	R0061201.01	R0061301.01	R0061401.01	R0061501.01	R0061601.01
Softwareoptionen	Bestell-Nr.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
Umschlingungsbandantrieb b BU	Bestell-Nr.	R0060203.01	R0060203.01	R0060203.01	R0060203.01	-	-
Tangentialbandantrieb BT	Bestell-Nr.	-	-	-	-	-	-
Tragrollenlager, diverse	Bestell-Nr.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.
Protokolldrucker	Bestell-Nr.	R0061105.01	R0061205.01	R0061305.01	R0061405.01	R0061505.01	R0061605.01
Massenkorrektursystem	Bestell-Nr.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.	a.A.

¹⁾ Angaben
unverbindlich,
abhängig von
der jeweiligen
Ausführung

²⁾ andere
Daten auf
Anfrage

³⁾ Netzkonfigu-
ration: 3 / PE
AC 500Hz
400 V +6 /
-10%

⁴⁾ Kleinste
erreichbare
Restunwucht
je Ausgleichs-
ebene

⁵⁾ alternativ
oder
zusätzlich
a.A. auf
Anfrage