

Daten auf einen Blick	VE1L	VE2L	VE3L	VE4L	VE40L	VE5L	V1L	V2L	V3L	V4L	V40L
Messgerät	CAB 925	CAB 925	CAB 925	CAB 925	CAB 925	CAB 925	CAB 925	CAB 925	CAB 925	CAB 925	CAB 925
Schutzhaube nach ISO 7475, C600	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Auswuchten in 1 Ebene	•	•	•	•	•	•					
Auswuchten in 2 Ebenen							•	•	•	•	•
Rotorbezeichnung											
Gewicht [kg]	0.3 - 10	0.5 - 25	2 - 60	5 - 150	10 - 300	15 - 500	0.3 - 10	0.5 - 25	2 - 60	5 - 150	10 - 300
Durchmesser, max. ¹⁾	406; 16	610; 24	990; 39	1448; 57	1178; 70	2082; 82	406; 16	610; 24	990; 39	1448; 57	1178; 70
Höhe ¹⁾	254; 10	254; 10	254; 10	508; 20	508; 20	610; 24	254; 10	254; 10	254; 10	508; 20	508; 20
Maschine											
Breite A [mm] ⁵⁾	2300	2300	2600	3400	4700	4900	2300	2300	2600	3400	4700
Tiefe B [mm] ⁵⁾	2800	2800	3100	5000	5400	5900	2800	2800	3100	5000	5400
Höhe C [mm] ⁵⁾	1700	1800	2100	2800	3200	3600	1700	1800	2100	2800	3200
Auswuchtgeschwindigkeit max.	2000	1500	1200	950 ²⁾	950 ²⁾	950	2000	1500	1200	950 ²⁾	950 ²⁾
Auswuchtgenauigkeit ³⁾	30	30	30	50	50	50	30	30	30	50	50
Testrotor ⁴⁾	8	25	25	80	250	250	8	25	25	80	250
Luftdruck	-	-	-	600	600	600	-	-	-	600	600
Antriebsleistung	1.1	1.1	2.2	7.5	7.5	22	1.1	1.1	2.2	7.5	7.5
Grundmaschine Nr.	R04701 00.01	R04702 00.01	R04703 00.01	R04704 00.01	R04705 00.01	R04706 00.01	R04707 00.01	R04708 00.01	R04709 00.01	R04710 00.01	R04711 00.01
Optionen											
Hubplatte Bestell-Nr.	-	-	-	R04704 01.01	R04705 01.01	R04706 01.01	-	-	-	R04710 01.01	R04711 01.01
Festhalt	R04701	R04702	R04703	R04704	R04705	R04706	R04707	R04708	R04709	R04710	R04711

evorrichtNr.	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01	02.01
ung											
SAE Te Bestell-	R04701	R04702	R04703	R04704	R04705	R04706	R04707	R04708	R04709	R04710	R04711
strotor ANr.	03.01	03.01	03.01	03.01	03.01	03.01	03.01	03.01	03.01	03.01	03.01
RP4162											

11 kW- Bestell-	-	-	-	-	R04705	-	-	-	-	-	R04711
Antrieb Nr.					04.01						04.01
Protokol Bestell-	R04701	R04702	R04703	R04704	R04705	R04706	R04707	R04708	R04709	R04710	R04711
liereinric Nr.	05.01	05.01	05.01	05.01	05.01	05.01	05.01	05.01	05.01	05.01	05.01
htung											

1) entspr
echend
oder
besser
SAE
ARP
4050 /
5323

2) altern
ativ
auch
1100
min-1

3) gem.
SAE
ARP
4050 /
5323 mit
entsprec
hendem
SAE-Te
strotor

4) 1 lb =
0.456
kg

5) Angab
en bei g
eöffnete
r Haube.
Unverbi
ndlich, a
bhängig
von der j
eweilige
n Ausfü
hrung.